



Lubrifiants PANOLIN H1

La sécurité notre priorité absolue
enregistrement H1 NSF,
certificat cachère ,
certificat halal

PANOLIN ORCON[®] HYD (ISO: 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150)

Huile synthétique non toxique pour systèmes hydrauliques et caloporteurs réduction maximale des pertes par évaporations, remarquable stabilité au vieillissement, réduction des résidus et espacement des vidanges

PANOLIN ORCON[®] GEAR (ISO: 150, 220, 320, 460, 680)

Huile synthétique non toxique pour engrenages industriels, réduction maximale des pertes par évaporation, remarquable stabilité, espacement des vidanges ; convient pour tous types de réducteurs.

PANOLIN ORCON[®] COMP (ISO: 32, 46, 68, 100, 150)

Huile synthétique non toxique pour compresseurs, remarquable stabilité, minimum de cokéfaction, réduction des résidus, espacement des vidanges ; convient pour tous types de compresseurs.

PANOLIN ORCON[®] CHAIN (ISO: 5, 15, 100)

Huile synthétique non toxiques pour chaînes industrielles et à raclette (haute et basse température) point d'écoulement très bas ISO 15.

PANOLIN ORCON GREASE (NLGI 00 , 0 , 1, 2)

Base de savons complexes d'aluminium saponifiés. Couleur blanc/beige clair, excellente résistance à l'eau et à la corrosion. Graissage générale.

PANOLIN SILICON H1 SPRAY

Produits d'entretien et de protection pour éléments en matière synthétique ou caoutchouc. Plage de température jusqu'à 250°C.

PANOLIN TEF GREASE H1 SPRAY

Lubrifiant pâteux à base blanche, savon complexes d'aluminium saponifiés et adjonction de téflon. Large plage de température -10°C / +120°C (possibilité 180°C)

PANOLIN TEF OIL H1 SPRAY

Lubrifiant au téflon améliore le frottement réduit la cokéfaction, supprime les bruits. Plage de température jusqu'à 250°C

tél : +33(0)3 89 65 40 70

fax : +33(0)3 89 44 90 06

contact@weberlub.com

**1/1**